



ダイキン エアコン

取扱説明書

空気ヒートポンプエアコン

※「レビュー」形

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力 (A/P)	区分名
R2DP80AA	FHC-P80A	7.1	8.0	1.57	1.67	1.68	4.9	4.9	8b
	FHC-P80A	7.1	8.0	1.58	1.68	1.79	4.7	4.7	8b
	FHC-P80A	7.1	8.0	1.57	1.52	1.52	5.2	5.2	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	3.9	3.9	8b
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.14	1.97	1.97	4.5	4.5	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	1.80	1.85	1.85	4.3	4.3	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.20	1.95	1.95	3.9	3.9	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.28	2.02	2.02	4.2	4.2	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	4.3	4.3	8c
R2DP12AA	FHC-P12A	7.1	8.0	2.13	2.21	2.21	4.2	4.2	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	1.91	1.91	1.91	4.4	4.4	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.21	2.21	2.31	4.0	4.0	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	1.96	1.96	1.96	4.5	4.5	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.26	2.26	2.17	3.7	3.7	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.53	2.53	2.41	3.3	3.3	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	1.89	1.89	1.90	4.2	4.2	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.54	2.54	2.56	3.3	3.3	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.54	2.54	2.56	3.3	3.3	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.54	2.54	2.56	3.3	3.3	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.54	2.54	2.56	3.3	3.3	8c
	FHC-P12A	7.1	8.0	2.54	2.54	2.56	3.3	3.3	8c
R2DP140B	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b
	FHC-P140A	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	8b

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力 (A/P)	区分名
R2DP160B	FHC-P160A	14.0	16.0	4.18	4.18	3.86	3.86	5.1	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.47	3.47	3.21	3.21	5.6	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.25	3.25	3.12	3.12	5.9	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.72	3.72	4.29	4.29	5.0	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.57	3.57	3.78	3.78	5.4	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.52	3.52	3.35	3.35	5.8	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.96	4.00	4.25	4.29	4.4	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.71	3.71	4.25	4.25	5.0	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	4.12	4.08	4.63	4.63	4.9	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	4.02	4.06	4.13	4.13	4.9	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	3.98	4.02	4.21	4.25	4.4	8c
	FHC-P160A	14.0	16.0	5.03	5.03	4.55	4.55	4.4	8c
R2DP180A	FHC-P180A	14.0	16.0	4.02	4.02	4.42	4.42	4.4	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c
	FHC-P180A	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	8c

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率 (A/P)	区分名
FHC-P形 FHP-N形	3.6	6.0	8b
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
	8.5	5.0	
	9.0	4.9	
上記以外	3.6	5.1	8c
	4.0	5.0	
	4.5	4.9	
	5.0	4.8	
	5.5	4.7	
	6.0	4.6	
	6.5	4.5	
	7.0	4.4	
	7.5	4.3	
	8.0	4.2	
	8.5	4.1	
	9.0	4.0	

●過年エネルギー消費効率 (A/P) について
●A/P表示は、JIS B 8616：2006（ヒートポンプ・消費効率）に基づいて行います。
（ヒートポンプ・消費効率）
※ JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を改定するために（社）日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・A/P＝年間総合負荷（能力）÷年間消費電力

ダイキンコンダクトセラー

営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAX: 020-7-0881 (FAX専用ダイヤル)
http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

ご購入店名

TEL

振付年月日

年

月

日

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530 8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イースタビル
郵便番号 108-0075

3P271252-5 M10A024 (1007) [ES]

取扱説明書

●この取扱説明書には、エナルビーの使用の合理性に関する法廷に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホッとZEASの性能について

[illegible][illegible]

●省エネ基準について

型名・ニッケル 形式	耐腐蝕力 (44V)	基準ニッケル 溶融比率 (A/P)	区分名
F40P～形 F4NP～形	3.6	6.0	ab
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.8	
	5.6	5.5	
	7.1	5.7	ac
	10.0	6.0	
	12.5	6.2	
	20.0	5.7	
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	ad
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.8	
	7.1	4.9	ae
	10.0	4.8	
	12.5	4.7	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	
その他	25.0	4.0	ah

●通年エネルギー消費効率 (APF) について

※APC＝期間総合負荷（能力）÷期間消費電力量
規格です。
※APC表示は、JIS B 8616：2006（「V・ヤチー・ジーエー・エス・ヨチー」）とJIS A 4048：2006（※「V・ヤチー・ジーエー・エス・ヨチー」の期間エネルギー消費効率）に基づいて行われます。
※JIS A 4048：2006は、JIS B 8616：2006を更新するために（注）日本冷凍空調工業会が作成した規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$